



## Справочник параметров XML-файлов

Обновлено 03.04.2024

## Содержание

- Интеллект базовый
- Intellect Web Report System
- FACE-Интеллект
- Аххон Проигрыватель

## 1 Интеллект базовый

| XML файл   | Параметр в файле  | Допустимые значения                         | Значение по умолчанию | Версия продукта     | Описание   |
|--|-------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| <Диск с архивом>:<br>\VIDEO\Settings.xml                         | RotateAngle       | 0, 90, 180, 270                             | 0                     |                     | <p>Задаёт угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокамеры (см. <a href="#">Настройка угла поворота видеоизображения</a>), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически.</p> <p>При воспроизведении и экспорте архива в утилите <i>Аххон проигрыватель</i> записанный архив поворачивается на указанный угол.</p>  |
|  | SyncedTime        | Время в формате в формате ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС | -                     |                     | <p>Задаёт время последнего импорта из внешнего хранилища в формате ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС<br/>Импорт осуществляется с момента, задаваемого параметром, если количество часов для синхронизации не превышает время, заданное ключом реестра IpStorageSyncDepthHours (см. <a href="#">Справочник ключей реестра</a>)</p> <p>Параметр может быть изменен командой UPDATE_TIME (см. <a href="#">IPSTORAGE Внешнее хранилище</a>).</p> |
| C:<br>\ProgramData\elasticsearch-2.0.1\config\elasticsearch.yml  | http.port         | 0 - 65536                                   | 9200                  | До Интеллект 4.10.2 | Параметр задает порт, занимаемый поисковой машиной Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле cam_title.run.config (см. ниже)   |
| C:<br>\ProgramData\elasticsearch-5.2.2\config\elasticsearch.yml  |                   |   |                       | С Интеллект 4.10.3  |  |
| <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\cam_title.run.config | ElasticSearchPort | 0 - 65536                                   | 9200                  |                     | Параметр задает порт, на который ПК <i>Интеллект</i> отправляет данные для поисковой машины Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле elasticsearch.yml (см. выше)   |
| <Директория установки ПК Интеллект>\SlaveSettings.xml            | DNS               | -   | -                     |                     | В данном файле хранятся адреса DNS-серверов, задаваемые при помощи утилиты <i>Расширенная настройка</i> (см. <a href="#">Панель настройки раздела DNS</a> ).   |
| <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\cam_title.run.config | SearchIndex       | True, False                                 | True                  | До Интеллект 4.11.1 | <p>Включает использование поисковой машины Elastic Search для поиска по титрам.</p> <p>True – Elastic Search используется.</p> <p>False – Elastic Search не используется.</p>  |
|  |                   |   | False                 | С Интеллект 4.11.2  |  |

## 2 Intellect Web Report System

| XML файл  | Параметр в файле        | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Версия продукта | Описание   |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|
| <Директория установки ПК Интеллект><br>\\Modules\Wt2\Web.config | CamMonitorShift         | -5000 - 5000        | 0                     |                 | <p>Задаёт смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах:</p> <p>&gt;0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте</p> <p>&lt;0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте</p>   |
|   | FaceReplaceCameraIpFrom | IP-адрес            | -                     | до 3.2          | Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне   |
|   | FaceReplaceCameraIpTo   | IP-адрес            | -                     | до 3.2          | Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне  |
|   | WorkThroughGateway      | true, false         | false                 | начиная с 3.3   | Включает получение видео для POS отчётов и отчёта Модуль "Лица" через видеоплюс. Видеоплюс выбирается автоматически.   |
|   | CommandTimeout          | Время в секундах    | 200                   |                 | Позволяет установить время в секундах, в течение которого должно происходить ожидание получения данных и построения отчета.  |
|   | PersonNameLength        | >=0                 | -                     | 3.4             | <p>По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 1).</p> <p>Необходимо добавить его в секцию &lt;appSettings&gt; в формате:</p> <pre>&lt;add key="PersonNameLength" value="5"/&gt;</pre> <p>Параметр ограничивает выводимое в отчетах УРВ и БП отчество пользователя до количества символов, указанного в параметре value. Пример (если value="5"): Иванов Петр Алекс.</p> <p>Если value="0", ФИО будет отображено полностью, без сокращений. Пример: Иванов Петр Александрович.</p> |
|   | PersonNameIncludesId    | 0, 1                | -                     | 3.4             | <p>По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 0).</p> <p>Необходимо добавить его в секцию &lt;appSettings&gt; в формате:</p> <pre>&lt;add key="PersonNameIncludesId" value="1"/&gt;</pre> <p>Параметр позволяет включить отображение идентификатора пользователя в скобках после ФИО в отчетах УРВ и БП.</p> <p>value="1" – после ФИО будет отображен ID пользователя в скобках. Пример: Иванов Петр Александрович (1)</p>  |

| XML файл | Параметр в файле                           | Допустимые значения   | Значение по умолчанию   | Версия продукта | Описание  |
|----------|--|---|---|-----------------|---|
|          |  |   |   |                 | value="0" – ID пользователя не отображается.  |
|          | SweatheartingEnabled                       | 0, 1  | 0   | 3.4             | Активирует отчет <b>Свитхартинг</b> .   |
|          | SweatheartingAddItemPosFunctionNumber      | >=0   | -   | 3.4             | Задаёт номер функции <b>Добавление товара в документ</b> из таблицы dbo.FuncDic, которая необходима для корректной работы отчета <b>Свитхартинг</b> .   |
|          | SweatheartingBeginReceiptPosFunctionNumber | >=0   | -   | 3.4             | Задаёт номер функции начала чека из таблицы dbo.FuncDic для корректной работы отчета <b>Свитхартинг</b> .   |
|          | SweatheartingEndReceiptPosFunctionNumber   | >=0   | -   | 3.4             | Задаёт номер функции конца чека из таблицы dbo.FuncDic для корректной работы отчета <b>Свитхартинг</b> .  |
|          | SweatheartingFilterByReceiptIntervals      | 0, 1  | 0   | 3.4             | Активирует фильтрацию событий хищения для того, чтобы отчёт <b>Свитхартинг</b> строился только по тем событиям хищения, которые произошли в момент, когда чек открыт.   |
|          | SweatheartingAddTimeoutMs                  | >=0   | 500   | 3.4             | Задаёт период времени между событием детектора и кассы, при превышении которого, событие хищения попадает в отчет <b>Свитхартинг</b> .  |
|          | SweatheartingBeeperEnabled                 | 0, 1  | 1   | 3.4             | Выключает звуковое оповещение при приходе новых событий в отчете <b>Свитхартинг</b> .   |
|          | SweatheartingStepCount                     | >=0   | 1000  | 3.4             | Задаёт необходимое количество загружаемых событий при первом входе в отчёт <b>Свитхартинг</b> .   |
|          | SweatheartingPreloadDays                   | >=0   | 140   | 3.4             | Задаёт необходимое количество дней, за которые будут показаны события при первом входе в отчёт <b>Свитхартинг</b> .   |
|          | ExtendedPresenceReportInWorkplace          | true, false   | false   | только 3.4      | Активирует расширенное отображение отчетов <b>Отчёт по присутствию на рабочем месте</b> и <b>Общий отчёт о присутствии на рабочем месте</b> .   |
|          | EnablePasskindReport                       | true, false   | false   | 3.4             | Активирует <b>Отчет о выданных пропусках</b> .  |
|          | IpServerUrl                                | IP-адрес вида <a href="http://localhost:[port]/[object]">http://localhost:[port]/[object]</a> | <a href="http://localhost:22441/core">http://localhost:22441/core</a> | 3.4             | Задаёт IP-адрес сервера, данные с которого используются для построения отчётов.<br><b><a href="http://localhost:22441/core">http://localhost:22441/core</a></b> – адрес для отчётов Бюро пропусков. Номер порта |

| XML файл   | Параметр в файле                                    | Допустимые значения   | Значение по умолчанию            | Версия продукта | Описание  |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---|
|  |   |                       |                                  |                 | определяется ключом Restport, по умолчанию 22441.<br><b>http://localhost:10001/lprserver</b> – адрес для отчетов Авто. Номер порта определяется ключом URMLPR\Restport, по умолчанию 10001.<br><b>http://localhost:10000/firserver</b> – адрес для отчетов с использованием Сервера распознавания лиц. Номер порта определяется ключом FRS\Restport, по умолчанию 10000.<br>См. также <a href="#">Справочник ключей реестра</a> |
|  | PsimVideoStream Number                              | 0-4                   | 0                                | 3.4             | Задаёт номер потока камеры в отчетах с живым видео (0 ,1 – это первый поток камеры)   |
|  | ShowIconNewCashier                                  | true, false           | true                             | 3.4             | Активирует выделение новых кассиров в отчетах <b>POS</b> с помощью иконки "звездочка" и отличного от других цвета имени, которые работают меньше заданного количества дней  |
|  | CountDaysNewCashier                                 | >=0                   | 30                               | 3.4             | Задаёт количество дней, сколько кассир считается новым (работает совместно с параметром ShowIconNewCashier).  |
|  | QueueLengthDelta                                    | 0, 0.5                | 0.5                              | 3.4             | Задаёт порог значений, попадающих в отчеты по детекторам длины очереди в виде таблицы:<br><br>0 - в отчет попадают значения от 0 и больше.<br><br>0.5 - в отчет попадают значения больше 0.5.   |
|  | GenderAnalyticsUrl                                  | IP-адрес              | http://localhost:10000/firserver | 3.5             | Задаёт адрес сервера, на котором находится Сервер распознавания лиц (см. <a href="#">Настройка Отчёта по гендерной аналитике</a> ).   |
|  | ReportSystemHost                                    | IP-адрес              | localhost                        | 3.5             | Задаёт адрес сервера, на котором находится ПК <i>Интеллект</i> . Необходимо для работы отчетов <b>Отчёта по распознанным лицам</b> ( см. <a href="#">Отчёт по распознанным лицам</a> ) и <b>Отчёт по проходам с фото</b> (см. <a href="#">Отчёт по проходам с фото</a> ).   |
| <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\AppData\Settings\DateFormat.config | ServerDateTimeFormat                                | Формат времени и даты | d MMMMM yyyy HH:mm:ss            | 3.4             | Задаёт формат времени и даты в Общих отчетах (см. <a href="#">Настройка формата времени и даты в Общих отчётах</a> ).   |
| <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\AppData\Mail\web.config            | <configuration><system.net><mailSettings><smtp>from | Строка                | -                                | -               | Адрес электронной почты, с которого будут отправляться отчёты при автоматической генерации (см. <a href="#">Настройка SMTP-сервера</a> ).   |

| XML файл  | Параметр в файле   | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Версия продукта | Описание  |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
|   | <configuration><system.net><mailSettings><smtp>host      | Строка              | -                     | -               | Имя SMTP-сервера (см. <a href="#">Настройка SMTP-сервера</a> ).   |
|   | <configuration><system.net><mailSettings><smtp>password  | Строка              | -                     | -               | Пароль учётной записи, используемой для отправки сообщений на SMTP-сервере (см. <a href="#">Настройка SMTP-сервера</a> ).   |
|   | <configuration><system.net><mailSettings><smtp>port      | >=0                 | 25                    | -               | Номер порта, используемого SMTP-сервером (см. <a href="#">Настройка SMTP-сервера</a> ).   |
|   | <configuration><system.net><mailSettings><smtp>userName  | Строка              | -                     | -               | Имя учетной записи, используемой для отправки сообщений на SMTP-сервере (см. <a href="#">Настройка SMTP-сервера</a> ).  |
|   | <configuration><system.net><mailSettings><smtp>enableSsl | true, false         | false                 | -               | Активирует шифрование SSL при подключении к SMTP-серверу (см. <a href="#">Настройка SMTP-сервера</a> ).   |
| <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\App_Data\Settings\Settings.config | CurrencyFormat   | Строка              | ₽                     | 3.5             | Задаёт название денежной единицы для отчета по количеству товаров с определенным действием  |
|   | IsPersianLanguageUse                                     | true, false         | false                 | 3.5             | Активирует возможность фильтрации номеров с использованием персидского алфавита и цифр.<br><i>Примечание. Если данный ключ установлен в значении true, то ключ IsArabicLanguageUse должен быть установлен в значении false.</i> |
|   | IsArabicLanguageUse                                      | true, false         | false                 | 3.5             | Активирует возможность фильтрации номеров с использованием арабского алфавита и цифр.<br><i>Примечание. Если данный ключ установлен в значении true, то ключ IsPersianLanguageUse должен быть установлен в значении false.</i>  |

## 3 FACE-Интеллект

| XML файл   | Параметр в файле        | Допустимые значения | Значение по умолчанию  | Описание   |
|--|-------------------------|---------------------|--|--|
| <Директория установки ПК Интеллект>\Modules\face_client.run.config | ProblemImages           | Путь к папке        | None   | <p>Задаёт путь к папке для хранения изображений, которые были пропущены (на изображении присутствует 2 или более лиц, или лицо не было распознано из-за плохого качества изображения) при автоматическом добавлении лиц из папки (см. <a href="#">Добавление изображений в базу данных эталонных лиц</a>). Указанная папка будет создана автоматически.</p> <p><i>Примечание. Если в значении параметра указать %USER%, то изображения, которые не были добавлены в базу данных, будут сохраняться в папке c:\Users\%LOGGED_USER%\AppData\Local\Axxon\FaceIntellect\ProblemImages\</i></p> |
|  | Timeout                 | >=0                 | 60000  | Задаёт таймаут в миллисекундах ожидания результата при поиске лиц.   |
|  | Port                    | >=0                 | 10000  | Задаёт TCP-порт для face_client.run.   |
|  | RemoteUrl               | IP-адрес            | none   | Задаёт адрес отправки HTTP POST-запроса. Используется для передачи изображений во внешнюю систему (см. <a href="#">Настройка передачи изображений во внешнюю систему</a> ).  |
|  | AnalyticsTimeout        | >=0                 | 1000000  | Задаёт в миллисекундах время для обновления аналитических данных в интерфейсном окне <b>Распознавание и поиск лиц</b> , по истечении которого будет выведена ошибка <b>Время ожидания операции истекло</b> (см. <a href="#">Просмотр аналитических данных</a> ).   |
|  | PasserByFramesPerCamera | >=0                 | 10   | Задаёт максимальное количество результатов сравнений для одной камеры. Значение <b>0</b> означает, что количество результатов сравнений неограниченно.   |
|  | HideViewButton          | true, false         | False  | Скрывает кнопку "Вид" из интерфейса мониторинга захваченных и распознанных лиц (см. <a href="#">Мониторинг захваченных и распознанных лиц</a> ).   |
|  | SimpleMode              | true, false         | False  | Включает "Простой режим" мониторинга, в котором в интерфейсном окне <b>Распознавание и поиск лиц</b> скрывается верхняя часть интерфейсного окна, изменение внешнего вида интерфейсного окна, работа с базой данных эталонных лиц, поиск лиц в видеоархиве и другое становится недоступным (см. <a href="#">Включение "Простого режима" мониторинга захваченных и распознанных лиц</a> ).  |
|  | AutoFollowTimeSeconds   | >=0                 | 120  | Задаёт время в секундах, через которое будет автоматически установлен флажок <b>Следить за новыми лицами</b> , если он был снят. Значение <b>0</b> означает, что автоматически флажок устанавливаться не будет (см. <a href="#">Мониторинг захваченных и распознанных лиц</a> ).   |
|  | CounterRowCount         | >=0                 | 0  | Задаёт максимальное количество строк (количество уникальных лиц) в формируемом отчете по аналитическим данным (см. <a href="#">Просмотр аналитических данных</a> ). Значение "0" обозначает, что ограничения нет.  |
| HideCheckBoxIntellectPerson  | true, false             | False               | Скрывает пункт <b>Создавать пользователя в базе Интеллект</b> и назначает уникальный <b>Person_ID</b> каждому лицу при его добавлении в базу данных эталонных лиц (см. <a href="#">Добавление изображений в базу данных эталонных лиц</a> ). |  |
| HideResultsWithoutImages   | true, false             | False               | Скрывает результаты поиска лиц с поврежденными изображениями лиц из-за аварийного завершения работы сервера ПК <i>FACE-Интеллект</i> .   |  |



| XML файл   | Параметр в файле | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Описание   |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| <Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\firserver_replicate.run.config | LogBadImages     | true, false         | False                 | Включает сохранение "плохих" фотографий лиц в случае использования модуля <b>Репликация базы лиц</b> (см. <a href="#">Репликация базы лиц</a> ). Фотографии лиц, которые не смогли добавиться, будут сохраняться на главном сервере в папке <Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\Firserver_replicate_problem_images |

## 4 Аххон Проигрыватель

| XML файл   | Параметр в файле  | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Описание  |
|--|---|---------------------|-----------------------|---|
| <Директория установки ПК Интеллект>\Tools\Аххон_player.xml | Большинство параметров заполняются автоматически в интерфейсе утилиты <i>Аххон Проигрыватель</i> . Ниже приведены параметры, которые в интерфейсе недоступны. |                     |                       |   |
|  | Render  | 0, 1                | 1                     | Задает тип рендера:<br>0 – рендер выполняется в OpenGL.<br>1 – рендер выполняется в Direct3d. |