



Примечание к версии Drivers Pack 3.2.4

Пакет драйверов Drivers Pack 3.2.4 рекомендуется использовать на версиях ПО «Интеллект» 4.8.1, ПО «Интеллект Лайт», ПО «ВидеоIQ7» 1.0.6 или Axxon Smart 2.1, Axxon Smart Start

Новые интеграции IP-устройств

- Alinking ALC-9122P
- Alinking ALC-9171P
- Arecont Vision AV8185DN
- Arecont Vision AV8365DN
- Asoni CAM439P
- Asoni CAM636MVP
- Asoni SVR610-PoE
- Brickcom FB-130Np
- Brickcom FB-300Ap
- eVidence Apix-VDome/M2
- Grundig GCI-K0512W
- Gunnebo GFD7200-IP-SR
- Hikvision DS-2CD7133-E
- Hikvision DS-2CD7153-E
- Hikvision DS-2CD752MF-E
- Hikvision DS-2CD752MF-FB
- Hikvision DS-2CD762MF-FB
- Hikvision DS-2CD762MF-FBH
- Hikvision DS-2CD763PF-E
- Hikvision DS-2CD862MF-E
- Hikvision DS-2CD883F-E
- LG LSW2010F-P
- LG LW332
- LG LW6324
- LG LW9228I-AN
- Panasonic BB-HCM715CE
- Panasonic WJ-GXE500
- Panasonic WV-SC385
- Samsung Techwin SNB-7000
- Sony SNC-EP521
- Vivotek FE8171V

Установка

Для установки версии Drivers Pack запустите файл **IPDriverPack.msi**.

Установка версии пакета драйверов требует перезапуска базового продукта и удаления предыдущей версии Drivers Pack. Версии Drivers Pack до 3.2.1 необходимо удалить через «Add/Remove Programs».

Более полная информация по поддерживаемым функциям в интегрированных IP-устройствах предоставляется на сайте производителя в списках поддерживаемых IP-устройств индивидуально для каждой версии базовых продуктов.

www.itv.ru

www.axxonsoft.com

Обращаем ваше внимание, что работа IP-устройств с единой версией пакета драйверов различается для различных продуктов ITV.