



Примечание к версии Drivers Pack 3.2.7

Пакет драйверов Drivers Pack 3.2.7 рекомендуется использовать на версиях ПО «Интеллект» 4.8.2, ПО «Интеллект Лайт», ПО «ВидеоIQ7» 1.0.6 или Axxon Smart 2.1, Axxon Smart Start

Новые интеграции IP-устройств

- Arecont Vision AV1115/-DN/-AI
- Arlotto AR1500/-H/-T
- Arlotto AR2200/-H/-T
- Arlotto AR2500/-H/-T
- Arlotto AR2510
- Arlotto AR2520
- Arlotto AR3210
- Arlotto AR3510
- Arlotto AR4200/-H/-T
- Arlotto AR4500/-H/-T
- Brickcom GOB-130Np
- Brickcom OB-130Np
- Brickcom WOB-130Np
- Hikvision DS-2CD754F-E
- Hikvision DS-2CD783F-E
- Hikvision DS-2CD8133F-E
- Hikvision DS-2CD8153F-E
- Hikvision DS-2CD854F-E
- Hikvision DS-2CD864FWD-E
- Hikvision DS-2DF1-401H
- Hikvision DS-2DF1-516
- Hikvision DS-2DF1-514
- Hikvision DS-2DF1-572
- Hikvision DS-2DF1-714
- Hikvision DS-2DF1-716
- Hikvision DS-2DF1-718
- Hikvision DS-2DZ216
- ITV WS-216
- Messo NCB855pro
- Messo NCR875pro
- Messo NDF820
- Messo NCR870/-H
- Messo NDF831/-H
- Messo NDR891/-H
- MOXA Vport 461

- Sentry360 FS-IP5000

Установка

Для установки версии Drivers Pack запустите файл **IPDriverPack.msi**.

Установка версии пакета драйверов требует перезапуска базового продукта и удаления предыдущей версии Drivers Pack. Версии Drivers Pack до 3.2.1 необходимо удалить через «Add/Remove Programs».

Более полная информация по поддерживаемым функциям и поддерживаемым прошивкам интегрированных IP-устройства предоставляется на сайте производителя в списках поддерживаемых IP-устройств индивидуально для каждой версии базовых продуктов.

www.itv.ru

www.axxonsoft.com

Обращаем ваше внимание, что работа IP-устройств с единой версией пакета драйверов различается для различных продуктов ITV.